



TRANSLUBE

Масло за извънбордови

редукторни кутии

Антиемулсионно

УПОТРЕБА

Антиемулсионно масло, специално формулирано за смазване на извънбордови редукторни кутии: EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARIMER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Покрива изискванията на спецификация US STEEL 224 .
Висока смазочна сила за намаляване на триенето и износването.
Чувствително намалява работния шум.
Характеристики за екстремно налягане, противопенни и антикорозионни.
Добри антиемулсионни качества.

ПРЕПОРЪКИ

Интервал на смяна: съгласно препоръките на производителя и в зависимост от вашата собствена употреба.

Източване веднъж годишно се препоръчва при всички случаи.

Да не се използва в електрически реверсивни скоростни системи.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вискозитетен клас	SAE J 300	90
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.883
Вискозитет при 40°C (104°F)	ASTM D445	150 mm ² /s
Вискозитет при 100°C	ASTM D445	15 mm ² /s
Вискозитетен индекс VIE	ASTM D2270	100
Пламна точка	ASTM D92	252°C / 485°F
Точка на течливост	ASTM D97	-12°C / -53°F
Демулсия	ASTM D2711	(освобожава вода) 47.6 ml
Емулсия		не

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически постижения. Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция. MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.com 09/10